

## 製品安全データシート

(No. F K - 26)

改定日 2002.12.5

製造者	会社名	株式会社エンジニア						
	住所	大阪市東成区東今里2-8-9						
	電話番号	06-6974-0028						
	FAX番号	06-6974-5661						
製品名	OAクリーナー (OA機器用)			整理番号	FK-26			
物質の特定	単一製品・混合物の区別		混合物					
	成分			既存化学物質番号	CAS番号			
	ポリオキシエチレンアルキルエーテルサルフェート			(7) - 155				
	エチレンジアミンテトラアセテート			(2) - 1265				
	エチルアルコール			(2) - 202	64 - 17 - 5			
	アミノメチルプロパノール			(9) - 118	124 - 68 - 5			
	プロパン			(2) - 3	74 - 98 - 6			
	ブタン			(2) - 4	106 - 97 - 8			
物性	外観等	溶解性	比重	沸点	融点	粘度	その他	
	無色透明液状	水に溶解		℃	℃			
危険性情報	危険性	可燃性	引火性極めて強い			引火点	℃	
		発火性				発火点	℃	
		爆発性	爆発性混合ガスを生じやすい			爆発限界	上限	v%
		酸化性	無し				下限	v%
		反応性	無し		水との反応性	無し		
		安定性	安定					
有害性情報	有害性	吸入	頭痛、めまい、嘔吐、心悸亢進、手足の感覚麻痺等多発性神経炎の症状を起こす					
		皮膚	刺激し、脱脂症状を起こす					
		目	刺激し、結膜炎、角膜炎を生ずることがある					
		経口毒性	LD50=					
	環境影響	易生分解性						
取扱い及び保管上の注意	火気、静電気、衝撃火花などによる着火源を生じないように注意する。 漏洩防止、保護具の着用。 直射日光を避け、高温物を近づけない。							
保護具	(目、顔) 保護眼鏡の着用 (保護衣類) 耐油性の手袋、長靴、前掛け着用 (呼吸器) 有機ガス用防毒マスク							
適用法規	労安法	消防法		高圧ガス法		その他		
	施行例 有機物表示 危険物(引火性) 有機則 第二種有機溶剤	危険物第4類 第一石油類		一般則、第二条 可燃性ガス 毒性ガス		船舶安全法 低引火点引火性液体 P R T R法 適用外		

## 事故時の措置

救 急 法	目に入った場合	直ちに多量の水で流し、必要に応じて医師の診断を受ける。
	皮膚についた場合	石鹼水にて洗浄。
	吸入した場合	直ちに空気の新鮮な場所に移し、毛布等に包んで安静保温し、直ちに医師の手当てを受ける。
	飲み込んだ場合	吐かせる。必要に応じて医師の診断を受ける。
出 火 時	消火方法	初期消火には、粉末、炭酸ガス、泡沫、砂、水等を使用。
	消火剤	A B C または B C型粉末消火器
漏 洩 時	漏洩時の措置	火気源に注意し、漏洩した水が流出しない様、砂、土嚢等に吸収させ、密閉できる空容器に回収する。